

# Cisco Compatible CAB-CONSOLE-USB 规格书



思科兼容控制台电缆 6 英尺，带 USB A 型和 mini-B 型连接器

CAB-CONSOLE-USB

使用我们全新的 6 英尺思科浅蓝色 USB A 转 USB mini-B 全翻转控制台线缆 CAB-CONSOLE-USB

升级您的网络。这些线缆可以帮助您通信和配置网络设备，从而控制您的 IT 网络。该控制台线缆采用 USB 2.0

接口，方便使用控制台功能。USB A 端连接到您的电脑或笔记本电脑的 USB 端口，USB mini-B 端连接到设备。这种一体式线缆取代了包含多根线缆和适配器的旧式“套件”。这款新型控制台线缆兼容大多数新款思科设备。一如既往，这款线缆采用全新原包装。

## 规格

- 产品编号：CAB-CONSOLE-USB=
- 零件编号：37-1090-01
- 描述：思科控制台电缆 6 英尺，带 USB A 型和 mini-B 型连接器
- 类型：控制台电缆
- 连接器 1：4 针 USB A 型 - 公头
- 连接器 2：Mini-USB B 型 - 公头
- 长度：6英尺
- 重量： 0.11磅
- 颜色：蓝色

## 应用

- Cisco 路由器、交换机和防火墙配置
- 也可能用于配置其他网络设备

## 兼容性

CAB-CONSOLE-USB 专为 Cisco 1921、1921 4 对 G.SHDSL 捆绑包、1921 ADSL2+ Annex M 捆绑包、1921 ADSL2+ 捆绑包、1921 SEC T1 捆绑包、1941、1941 移动无线、1941 安全、1941 安全捆绑包、1941 SRE 捆绑包 □Cisco Catalyst 2960-24LC-S、2960-24LT-L、2960-24PC-L、2960-24PC-S、2960-24-S、2960-24TC、2960-24TC-L、2960-24TC-S、2960-24TT、2960-48PST-L 2960-48PST-S、2960-48T、2960-48TC、2960-48TC-L、2960-48TC-S、2960-48TT、2960-48TT-L、2960-48TT-S、2960-8TC、2960-8TC-S、2960G-24TC、2960G-48TC、2960G-8TC、2960PD-8TT-L、2960S-24PD-L、2960S-24PS-L、2960S-24TD-L、2960S-24TS-L、2960S-24TS-S、2960S-48FPD-L 2960S-48FPS-L、2960S-48LPD-L、2960S-48LPS-L、2960S-48TD-L、2960S-48TS-L、2960S-48TS-S。

[立即购买](#)