

Cisco CAB-RPS2300-E 规格书



Cisco CAB-RPS2300-E 22 针至 22 针电缆，用于 Catalyst 3750-E 和 3560-E 交换机

CAB-RPS2300-E

Cisco CAB-RPS2300-E 22 针至 22 针电缆，用于 Catalyst 3750-E 和 3560-E 交换机

规格

- 制造商: 思科
- 零件号：CAB-RPS2300-E，72-4388-01
- 产品名称：备用 RPS 电缆 RPS 2300 Cat 3750E/3560E、3750v2/3560v2 和 2960/2960S/2960P/2960X 交换机
- 类型：RPS 电缆
- 第一端连接器：22 针 RPS 连接器 - 公头
- 第二端连接器：22 针连接器，适用于 Cisco Catalyst 3750E/3560E、3750v2/3560v2、2960/2960S/2960P/2960X 系列交换机和 2911/2921/2951 路由器
- 长度：4.9 英尺（1.5 m）
- 导体：铜

兼容性

- 思科 Catalyst 2960-24LT-L、2960-24PC-L、2960-48PST-L、2960S-24PD-L、2960S-24PS-L、2960S-24TD-L、2960S-24TS-L、2960S-24TS-S、2960S-48FPD-L、2960S-48FPS-L、2960S-48LPD-L、2960S-48LPS-L、2960S-48TD-L、2960S-48TS-L、2960S-48TS-S、3560E-12D、3560E-12SD-E、3560E-12SD-S、3560E-24PD、3560E-24TD、3560E-48PD、3560E-48PD-F、3560E-48TD、3560E-48TD-SD、3560V2-24PS、3560V2-24TS、3560V2-24TS-SD、3560V2-48PS、3560V2-48TS、3750E-24PD、3750E-24TD、3750E-48PD、3750E-48PD-F、3750E-48TD

思科冗余电源系统 2300

有关此 CAB-RPS2300-E 的更多信息，请访问思科网站：

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product_data_sheet0900aecd805bbef6.html

[立即购买](#)