

H3C LSWM1STK 规格书



H3C LSWM1STK 0.5米（2英尺）10G SFP+ 无源直连铜缆

LSWM1STK

H3C LSWM1STK 0.5米（2英尺）10G SFP+ 无源直连铜缆是一款可靠且经济高效的解决方案，可用于在数据中心内建立10G bps短距离连接。该线缆专为机架内或相邻机架间使用而设计，可确保高性能、低延迟和低功耗，是现代网络环境的理想之选。凭借其耐用的结构和卓越的信号完整性，它是光纤的实用替代方案。

特征

- 适用于短距离 10G 以太网连接的经济高效解决方案
- 被动式设计确保低功耗
- 信号质量优异，插入损耗低，串扰极低
- 结构坚固耐用，可长期使用。
- 非常适合数据中心的高速数据传输

规格

- 连接器类型：SFP+ 至 SFP+
- 最大数据传输速率：10Gbps
- 介质：铜
- 应用：10G以太网
- 最小弯曲半径：23毫米
- 线规：30AWG
- 电缆长度：0.5米（1.64英尺）
- 外层材料：PVC（OFNR）

- 电缆类型：被动式双轴电缆
- 温度范围：0 至 70°C (32 至 158°F)
- 功耗：≤ 0.1W
- 电源：3.3V
- 协议：1 个 InfiniBand QDR、DDR、SDR、10 千兆以太网、光纤通道

应用程序

- 机架内部或相邻机架之间的数据中心互连
- 高速10G以太网网络设置
- 为 InfiniBand 和光纤通道协议提供可靠的连接
- 低延迟环境需要高效的数据传输
- 非常适合企业网络和服务器解决方案

[立即购买](#)