

Cisco XFP10GLR192SR-RGD 规格书



Cisco XFP10GLR192SR-RGD 多速率 10GBASE-LR/-LW 和 OC-192/STM-64 SR-1 XFP 模块，适用于 SMF，工业温度范围

XFP10GLR192SR-RGD

Cisco XFP 模块为客户提供多种 10 GB 以太网和 Packet-over-SONET/SDH (POS)

连接选项，适用于数据中心、企业配线间和服务提供商传输应用。

Cisco XFP 模块的主要特性包括：

- 支持 10GBASE 以太网和 OC-192/STM-64 数据速率
- 可热插拔的输入/输出设备插入 Cisco Systems® 路由器的 XFP 端口，以将该端口与网络连接起来
- 提供接口选择的灵活性
- 支持“按需付费”模式
- 支持数字光监控能力
- 支持思科质量识别 (ID) 功能，帮助思科交换机或路由器识别模块是否是思科认证和测试的 XFP
- 支持与同一链路上相应的 Cisco 10GBASE XENPAK 和 X2 以及 SFP+ 模块的光学互操作性

适用于 SMF 的思科多速率 10GBASE-LR、10GBASE-LW 和 OC-192/STM-64 SR-1 XFP 模块

多速率 XFP 支持 10GBASE-LR 和 10GBASE-LW 以太网应用以及 OC-192/STM-64 短距离 (SR-1) POS

应用。思科提供通用和工业温度范围产品。

规格

- 产品编号：XFP10GLR192SR-RGD
- 描述：适用于 SMF 的思科多速率 10GBASE-LR/-LW 和 OC-192/STM-64 SR-1 XFP 模块，工业温度范围
- 连接器：双 LC/PC 连接器
- 波长：1310nm
- 电缆类型：SMF
- 电缆距离：
 - 10 公里（10 吉比特以太网）
 - 2公里（OC-192/STM-64 SR-1）
- 发射功率（dBm）：
 - 最大值：+0.5 @ 10GBASE-LR/-LW 1310 nm SMF，-1.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310 nm SMF
 - 最小值：-8.2 @ 10GBASE-LR/-LW 1310 nm SMF，-6.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310 nm SMF
- 接收功率（dBm）：
 - 最大值：+0.5 @ 10GBASE-LR/-LW 1310 nm SMF，-1.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310 nm SMF
 - 最小值：-14.4 @ 10GBASE-LR/-LW 1310 nm SMF，-11.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310 nm SMF
- 发射波长（nm）：
 - 10GBASE-LR/-LW 1310 nm SMF：1260 至 1355
 - OC-192/STM-64 SR-1 1310 nm SMF：1290 至 1330
- 接收波长（nm）：1260 至 1565
- 尺寸（长 x 宽 x 高）：71 x 18.5 x 8.5 毫米
- 工作温度范围：工业温度范围 (IND)：-40 至 85°C（-40 至 185°F）
- 存储温度范围：-40 至 85°C（-40 至 185°F）
- 功耗（瓦）：3.5

平台支持

Cisco 交换机和路由器支持 Cisco XFP 模块。

- 思科 ASR 9000 A9K-2T20GE-E
- 思科 7600 76-ES+XT-4TG3C
- 思科 ASR 9000 A9K-MPA-4X10GE
- 思科 7600-ES20-10G3CXL
- 思科 CRS 14X10GBE-WL-XFP
- 思科 SCE8000-2X10GE-E
- 思科 ME-3600X-24CX-M
- 思科 SPA-OC192POS-XFP
- 思科 7600 76-ES+XC-20G3CXL
- 思科 ASR 9000 A9K-MPA-2X10GE
- 思科 ASR 9000 A9K-2T20GE-B
- 思科 ASR 903 A900-IMA1X
- 思科 SPA-1X10GE-L-V2
- 思科 7600-ES+4TG3CXL
- 思科 7600 76-ES+XT-4TG3CXL
- 思科 ASR 9000 A9K-8T/4-L
- 思科 7600-ES20-10G3C
- 思科 SCE8000-4X10GE-E
- 思科 ASR 9000 A9K-8T-E
- 思科 CRS 20X10GBE-WL-XFP
- 思科 7600-ES+2TG3CXL
- 思科 ASR 9000 A9K-8T-L
- 思科 ASR 9000 A9K-4T-B
- 思科 7600-ES+4TG3C
- 思科 ASR 9000 A9K-2T20GE-L
- 思科 7600 76-ES+XC-40G3CXL
- 思科 7600-ES+2TG3C
- 思科 CRS 4-10GBE-WL-XFP
- 思科 7600 76-ES+T-2TG
- 思科 ASR 9000 A9K-4T-E
- 思科 ASR 9000 A9K-8T-B
- 思科 ASR 9000 A9K-4T-L
- 思科 7600 76-ES+T-4TG

- 思科 7600 76-ES+XT-2TG3C
- 思科 7600 76-ES+XC-20G3C
- 思科 ASR 9000 A9K-8T/4-B
- 思科 7600 76-ES+XC-40G3C
- 思科 CRS 8-10GBE-WL-XFP
- 思科 CRS 2-10GE-WL-FLEX
- 思科 ME4600-UMX-4x10GE
- 思科 7600 76-ES+XT-2TG3CXL
- 思科 SPA-1X10GE-WL-V2
- 思科 ASR 9000 A9K-8T/4-E

[立即购买](#)